


ISOTOOLS

**Spezialwerkzeuge für
Telegrafbau und Abisoliertechnik**
**Special tools for
traffic construction and wire strippers**



GB




KATALOG

Inhaltsverzeichnis / Directory

| | |
|---|-----------------|
| Seilspannklemmen für Kupfer - und Stahlseile Come Along Clamps / Grips for copper and steel wire | Seite 4 |
| Seilspannklemmen für Aluminium - und Stahl / Aluminiumseile Come along Clamps / Grips for aluminium and A.C.S.R wires | Seite 5 |
| Seilspannklemmen für isolierte Freileitungsseile, ein- und mehradrig, Bündelkabel Come Along Clamps / Grips for insulated cables one- and morecore / aerial bundled conductors | Seite 6 |
| Universal-Spannklemmen für Rispenband Universal Clamps | Seite 8 |
| Ausziehrollen für Leitungsbau Stringing Blocks for pulling out conductors | Seite 9 |
| Ausziehrollen mit umgreifendem Gehäuse Stringing Blocks for pulling out conductors | Seite 10 |
| Froschklemmen Wire Stretchers | Seite 11 |
| Froschklemmen extra stark Wire Stretchers superstrong | Seite 12 |
| Flaschenzüge mit drehbarem Sicherheitshaken Pulley Blocks | Seite 13 |
| Seile für Flaschenzüge Cords | Seite 14 |
| Universal-Flaschenzüge mit Seil Universal Hoist with cord | Seite 15 |
| Steigeisen DIN 48 345 Climbing Irons DIN 48245 | Seite 17 |
| KABIFIX FK 28 Cable Stripper FK 28 | Seite 19 |
| KABIFIX LK 25 Cable Stripper LK 25 | Seite 21 |

Seilspannklemmen für Kupfer - und Stahlseile



Universelle Anwendung für Freileitungs- und Brückenbau, Industrie und Landwirtschaft. Verzinkt, mit langen, parallel spannenden Klemmbacken aus hochwertigem Festigkeitsstahl, gehärtet und brüniert. • Einfache Bedienung durch griffgünstige Klemmbacken • Selbsttätiges Festhalten auf dem Seil durch Federwirkung • Rutschfreies Festhalten des Seiles auch bei höchster Zugkraft



Come Along Clamps / Grips for copper and steel wire Best suitable for linesmen, bridgebuilders, industry and agriculture. Galvanized, with long, parallel tensioning steel jaws, hardened. • Simple and easy handling • Held on the wire automatically by spring loading • No slipping of wire for highest pulling forces

| Artikel-Nr | in | 12504 | 12511 | 12528 | 12535 | 12542 | 12559 |
|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Seil-Ø | mm | 1-5 | 3-9 | 4-12 | 6-18 | 10-28 | 20-40 |
| Seilquerschnitt | mm ² | 1-16 | 6-35 | 16-70 | 50-150 | 90-400 | 240-800 |
| Augengröße "D" | mm | 20 | 22 | 27 | 25x38 | 30x40 | 30x40 |
| Bruchlast | ca. kg | 1250 | 2500 | 4500 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 500 | 1000 | 1700 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Gewicht/Wheigt | ca. kg | 0,25 | 0,85 | 1,20 | 1,85 | 3,80 | 6,20 |

Seilspannklemmen für Aluminium - und Stahl / Aluminiumseile



Bei Freileitungsbau, mit verzinkten Klemmbacken, sonst wie oben. **Gebrauchsanleitung:** Siehe Seilspannklemmen für isolierte Freileitungsseile. **Achtung:** Bei Belastung Tragfähigkeit WWL nicht überschreiten!




Come along Clamps / Grips for aluminium and A.C.S.R wires For linesmen with galvanized jaws. **Directions for use:** See grips for insulated cables. **Attention:** When use grips never exceed Safe Working Load WWL!

| Artikel-Nr | in | 12801 | 12818 | 12825 | 12856 | 12863 |
|-------------------|-----------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| Seil-Ø | mm | 5,4-8,5 | 5-12 | 8-18 | 15-28 | 20-40 |
| Seilquerschnitt | mm ² | 25-35 | 16-70 | 50-150 | 120-400 | 240-800 |
| Augengröße "D" | mm | 22 | 27 | 25x38 | 30x40 | 30x40 |
| Bruchlast | ca. kg | 2000 | 3400 | 6000 | 7000 | 9000 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 1000 | 1700 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Gewicht/Wheigt | ca. kg | 0,80 | 1,15 | 1,80 | 3,60 | 6,20 |

Seilspannklemmen für isolierte Freileitungsseile, ein- und mehradrig, Bündelkabel

nach DIN VDE 0274 und internationalen Normen. Auch für Natur- und Kunstfaserseile geeignet



Auch für Natur- und Kunstfaserseile geeignet.

Verzinkt, mit langer Klemmbacke und großer Zugöse. Geringes Gewicht, großer Einsatzbereich.

Selbsttätiges Festhalten auf dem Seil durch Feder.

Leichte Handhabung durch beste Ergonomie.

Gebrauchsanleitung, Wartung und Pflege für alle Klemmen:

1. Klemme vor jedem Gebrauch auf Beschädigung / Risse und einwandfreie Funktion überprüfen
2. Richtigen Klemmentyp und passende Größe verwenden.

3. Klemmkanal der Backen stets sauber, öl- und fettfrei halten, um Rutschen der Seile zu vermeiden. Nur die Niete ölen!

Achtung:

Bei Belastung Tragfähigkeit WWL nicht überschreiten!



Come Along Clamps / Grips for insulated cables one-and more-core / aerial bundled conductors

Galvanized, with long jaw. Easy handling. Held on conductor automatically by spring. Light weight. Wide range of cable sizes and types.


Directions for use, maintenance and care for all kinds of grips:

1. Before each use: Check all parts for distortion or misalignment; proper maintenance and field inspection is necessary.
2. Check grip to be sure of correct type / size for the application.
3. Check mechanical condition of entire grip and be sure there is no foreign material in the jaws which might cause slippage.
4. Clean grip and lubricate rivets. Do not lubricate surfaces of jaws!


Attention:

When use grip never exceed Safe Working Load WWL!

| Artikel-Nr | in | 12870 | 12887 | 12894 |
|-------------------|---------------------------|---------|---------|----------|
| Seil-Ø | einadrig mm | 8-25 | 16-34 | 28-45 |
| Seilquerschnitt | vieradrig mm ² | 4x16-35 | 4x35x70 | 4x95-150 |
| Augengröße "D" | mm | 27x40 | 30x45 | 30x45 |
| Bruchlast | ca. kg | 1250 | 3000 | 4500 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 500 | 1200 | 1800 |
| Gewicht/Wheigt | ca. kg | 0,95 | 2,10 | 3,10 |



Universal-Spannklemmen für Risenband



Beim Dachbau sowie für Bleche, Profil- und Rundstäbe Verzinkt, mit gehärteten Klemmbacken und geradem Backenprofil. **Achtung:** Bei Belastung Tragfähigkeit WWL nicht überschreiten!



Universal Clamps / Grips for Profile bar for roof construction sheet metal Galvanized with hardened jaws. Attention: When use grip never exceed Safe Working Load WWL!

| Artikle-Nr. | in | 12726 | 12740 |
|---------------|----|-------|-------|
| Spannbereich | mm | 1-9 | 1-18 |
| Augengröße | mm | 22 | 25x28 |
| Bruchlast | kg | 2500 | 7000 |
| Tragfähigkeit | kg | 1000 | 3000 |
| Gewicht | kg | 0,85 | 1,85 |

Ausziehrollen für Leitungsbau




Laufrollen aus Aluminium mit Messingbüchse, Lagerbolzen und Gehäuse aus Stahl verzinkt, seitlich zum Öffnen für Flügelmutter. 3 Ausführungen wahlweise: a) mit festem Aufhängebügel b) mit drehbarem Sicherheitshaken c) mit drehbarem Sicherheitshaken DIN



Stringing Blocks for pulling out conductors
Galvanized Sheave of aluminium with brass bushing lateral aperture with wing nut. 1. with rigid suspension hook 2. with safety swivel hook 3. with safety swivel hook DIN

| Artikel-Nr | in | 11606 | 11613 | 11668 | 11675 |
|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Ausführung | | a | a | c | c |
| Rollen-Ø | mm | 115 | 200 | 115 | 200 |
| Für Seil-Ø | mm | 16 | 29 | 16 | 29 |
| Seilquerschnitt | mm ² | 150 | 500 | 150 | 500 |
| Rollenbreite | mm | 26 | 42 | 26 | 42 |
| Bruchlast | ca. kg | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Gewicht/Wheigt | ca. kg | 0,90 | 2,20 | 1,10 | 2,50 |

Ausziehrollen mit umgreifendem Gehäuse




und beideseitiger Lagerung für besseren Rollenschutz und höhere Tragfähigkeit, verzinkt. Sonst wie oben. **Gebrauchsanleitung:** Vor jedem Gebrauch auf Beschädigung und einwandfreie Funktion überprüfen, Flügelmutter fest anziehen. Rollen sauber halten. **Achtung:** Bei Belastung Tragfähigkeit WWL nicht überschreiten!



Stringing Blocks for pulling out conductors Heavy design for better protection of sheave. Bushing at both sides for highest Safe Load. Other details as above. **Directions for use:** Before each use check all parts for distortion and proper maintenance. **Attention:** When use Stringing Blocks never exceed Safe Working Load WWL!

| Artikel-Nr | In | 11804 | 11811 | 11866 | 11873 |
|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Ausführung | | d | d | f | f |
| Rollen-Ø | mm | 115 | 200 | 115 | 200 |
| Für Seil-Ø | mm | 16 | 29 | 16 | 29 |
| Seilquerschnitt | mm ² | 150 | 500 | 150 | 500 |
| Rollenbreite | mm | 26 | 42 | 26 | 42 |
| Bruchlast | ca. kg | 700 | 1000 | 900 | 1200 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Gewicht/Wheigt | ca. kg | 1,10 | 2,60 | 1,20 | 2,90 |

Froschklemmen




zum Spannen von Seilen und Drähten.
 Verzinkt, mit gehärtetem Stahlbacken
Gebrauchsanleitung: Vor jedem Gebrauch auf Beschädigung und einwandfreie Funktion überprüfen. Backen sauber halten.



Wire Stretchers Galvanized, with hardened steel jaws.
Directions for use: Before each use check all parts for distortion proper maintenance and field inspection is necessary. After use clean teeth of the jaws.

| Artikel-Nr | In | 12009 | 12016 | 12023 | 12030 | 12047 | 12054 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spann-Ø | mm | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-8 | 1-12 | 5-18 |
| Bruchlast | ca. kg | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 200 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1000 |
| Gewicht/Wheigt | ca. kg | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,60 | 0,96 | 1,85 |

Froschklemmen extra stark



zum Spannen von Seilen und Drähten, speziell zum Herausziehen von Sondenstangen bei Bodenproben. Verzinkt, mit gehärteten Stahlbacken und übergreifender Klaue mit Führung. **Achtung:** Bei Belastung Tragfähigkeit WWL nicht überschreiten!



Wire Stretchers superstrong Specially for extracting of probe poles during groundtests. Galvanized, with hardened steel jaws. **Attention:** When use grip never exceed Safe Working Load WWL!

| Artikel-Nr | In | 12061 |
|-------------------|--------|-------|
| Spann-Ø | mm | 10-25 |
| Bruchlast | ca. kg | 3000 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 1500 |
| Gewicht/Wheigt | ca. kg | 2,55 |

Flaschenzüge mit drehbarem Sicherheitshaken




geschmiedet, zum schnellen Heben, Ziehen, Spannen. Verzinktes, kompaktes Stahlblechgehäuse mit 3 nebeneinander liegenden Laufrollen. Das Paar Flaschenzug besteht aus je einem Flaschenzugkolben mit und ohne Seilöse. **Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft** ist die Bruchlast bei allen Flaschenzügen mind. 3 x höher als die zulässige Tragfähigkeit **Universeller Einsatz** • Werkstatt, Betrieb, Montage • Land und Forstwirtschaft • Auto, Garten, Hobby **Achtung:** Flaschenzug vor jeder Benutzung auf Funktionsfähigkeit überprüfen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Zur Vermeidung von Handverletzungen Handschuhe tragen. Bei Seilverschleiß nur Original-Zugseil verwenden. **Bei Belastung Tragfähigkeit WWL nicht überschreiten.**



Pulley Blocks With safety swivel hook forged. Manufactured from best steel with each 3 pulleys, one block with and one without eye. **Universal Hoist with safety device and cord** • Holds the load at any given height • workshop, company, fitting • agriculture and forestry • car, garden and hobby **Attention:** Always check the universal hoist for correct functioning before use. Keep out from under suspended loads. Wear gloves to avoid hand injuries. **When use hoist never exceed sae working load WWL!**

| Rollen-Ø | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Artikel-Nr. (3 Eisen-Rollen) | - | 10159 | 10258 | 10357 | 10456 | 10555 | 10654 |
| Gewicht / Wheight | ca. kg | 0,80 | 1,45 | 1,60 | 3,10 | 3,20 | 8,10 |
| Artikel-Nr. (3 Messing-Rollen) | - | 10166 | 10265 | 10364 | 10463 | 10562 | 10661 |
| Gewicht / Wheight | ca. kg | 0,85 | 1,50 | 1,65 | 3,20 | 3,30 | 8,50 |
| Artikel-Nr. (3 Kunststoff-Rollen) | - | 10173 | - | 10371 | | | |
| Gewicht / Wheight | ca. kg | 0,65 | - | 1,20 | | | |
| Hakenöffnung | mm | 12 | - | 15 | 18 | 18 | 25 |
| Rollenstärke | mm | 9 | - | 12 | 16 | 16 | 20 |
| Für Seil- Ø | mm | 6 | - | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Bruchlast | ca. kg | 600 | - | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
| Tragfähigkeit/WWL | kg | 150 | - | 250 | 300 | 350 | 500 |

Seile für Flaschenzüge



| Seil-Ø | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Artikel-Nr. (Hanfseile, 20m lang) | | 11026 | 11033 | 11040 | 11057 | 11071 |
| Bruchlast | ca. kg | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Gewicht / Wheight | ca. kg | 0,60 | 1,00 | 1,60 | 2,20 | 4,00 |
| Artikel-Nr. (Polypropylen, 20m lang) | | 11125 | 11132 | 11149 | 11156 | 11170 |
| Bruchlast | ca. kg | 550 | 960 | 1425 | 2030 | 3500 |
| Gewicht / Wheight | ca. kg | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 2,30 |

Universal-Flaschenzüge mit Seil



In attraktiver SB-Verpackung

zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen!

Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft ist die Bruchlast bei allen Universal-Flaschenzügen mind. 4x höher als die zulässige Tragfähigkeit. Die Flaschenzüge sind vom TÜV Rheinland in Köln geprüft worden. Jährlich wird die Bruchlast durch die VPA, Remscheid kontrolliert!

Universeller Einsatz

- Auto (Motor auswechseln, Festgefahrenes Kfz freiziehen)
- Hobby (Motorboot an Land ziehen und aufbocken, Wohnwagen aufstellen)
- Garten (Spanndrähte für Zäune ziehen, Bäume roden, Wurzelstöcke ausziehen)
- Land und Forstwirtschaft
- Werkstatt, Betrieb, Montage

Technische Daten

Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken. Selbstschmierende Laufrollen aus bestem Polyamid. Polypropylenseil 6 mm Ø; 18m bzw. 22m lang.

Bewährte Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen, Artikel-Nr. 10814, 10869 und 10883.

Achtung:

Flaschenzug vor jeder Benutzung auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
Nicht unter schwebende Lasten treten.
Zur Vermeidung von Handverletzungen Handschuhe tragen.
Bei Seilverschleiß nur Original-Zugseil verwenden.

Bei Belastung Tragfähigkeit WWL nicht überschreiten.



Universal Hoist with cord

In attractive packaging.

Split-second lifting, pulling, stretching! Best suitable for auto, DIY, garden, agriculture and forestry, workshops, factories and assembly work.

Manufactured from best steel with safety hook.

Selflubricating nylon pulley.

Universal Hoist with safety device and cord

1. Holds the load at any given height
2. Five parallel clamping jaws grip the cable absolutely firm as a rock

Attention:

Always check the universal hoist for correct functioning before use.


Keep out from under suspended loads.

Wear gloves to avoid hand injuries.

When use hoist never exceed safe working load WWL!



| Artikel | | ohne Seilbremse | | mit Seilbremse | |
|---------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| Artikel-Nr. | | 10807 | 10852 | 10814 | 10869 |
| EAN-Nr. | | 4007795010807 | 4007795010852 | 4007795010814 | 4007795010869 |
| Hubhöhe | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Übersetzung | | 6:1 | 9:1 | 6:1 | 8:1 |
| Bruchlast | ca. kg | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| Tragfähigkeit / WWL | kg | 220 | 300 | 220 | 300 |
| Gewicht / Weight | ca. kg | 0,75 | 0,95 | 0,80 | 1,00 |



Steigeisen DIN 48 345 Neu, Postmodel



Steighilfen für das Besteigen und Arbeiten auf Holzmasten und Holzstangen mit rundem Querschnitt im Freileitungsbau.

Verstärkter Bügel mit 3 Spitzen gewährleistet mehr Steigsicherheit und höhere Tragfähigkeit (Spitzenweite 260 auch mit 2 Spitzen). Bügel und Untersatz aus hochwertigem Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet und fest vernietet, 100 % rissgeprüft nach DIN 54130. Abgewinkelte, starke Fußplatte aus Stahlblech. Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Beriempung aus bestem Rindleder, chromfarben mit breiter Hinterkappe aus Rindleder natur.



Climbing Irons DIN 48245 Post Office Model Post Office Model For round wooden poles for overhead line construction!

Reinforced bow with 3 points for more security and higher loading capacity. Bow and foot forged vernietet, 100 % rissgeprüft nach DIN 54130. entirely of highquality steel, tempered and 100 % checked for cracking, riveted. Angular strong foot-plate of sheet steel. All metalparts galvanized. Straps of the best chromium-tanned leather with wide heelpiece.

| Artikel-Nr. | in | 13402 | 13419 | 13426 | 13433 | 13440 |
|---------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Spitzenweite /-zahl | mm | 200/3 | 260/2 | 260/3 | 320/3 | 360/3 |
| für Holzmast- Ø | mm | 90-180 | 150-240 | 150-240 | 200-300 | 230-340 |
| Bruchlast | ca. kg/Stck. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tragfähigkeit / WWL | kg/Stck. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gewicht /Weight | ca. kg/Paar | 3,95 | 4,15 | 4,15 | 4,45 | 4,55 |

Gebrauchsanleitung

1. Steigeisen erst unmittelbar vor dem Besteigen des Mastes anschnallen; hierzu Ferse des Sicherheitsstiefels fest an Hinterkappe anlegen
2. Halteseil des angelegten Auffang- bzw. in die Fangöse einhaken und durch Verschraubung sichern.
3. Mast mit Hilfe der Steigeisen besteigen, dabei mit beiden Händen das Halteseil schrittweise aufwärts schieben.

Wartung und Pflege

1. Steigeisen vor jeder Benutzung auf Beschädigung prüfen, vor allem auf Risse an Belederung und Bügel
2. Nach Gebrauch reinigen und auf Abnutzung der Bügelspitze prüfen.
3. Bei Beschädigung und/oder Abnutzung Steigeisen zwecks Reparatur an das Herstellerwerk einsenden.
4. Belederung in regelmäßigen Abständen mit handelsüblichen Pflegemitteln behandeln.
5. Sachgemäß lagern in trockenen, belüftbaren Räumen, um eine Versprödung der Belederung zu verhindern.

Achtung ! nicht gewaltsam verformen – Lebensgefahr

Durch möglichen Bruch des Bügels. nur für die angegebenen Durchmesser und Anwendungen verwenden! Nicht geeignet für Stahl-, Beton-, Kunststoff- und eckige Masten!

Das Gehen mit angelegten Steigeisen ist nicht zulässig!



Directions for use

1. Only buckle in climbing irons immediately before stramm climbing the pole; moreover place the heel of the safety boots firmly against the heelpiece and fasten the instep strap firmly with the buckle and, secure with loop.
2. Place the security rope of the strapped on safety belt around the pole, hook the snap links into the catch eyes and secure by screwing together.
3. Climb the pole using the climbing irons thereby pushing the security rope upwards, stepwise, with both hands.

Maintenance and Care


1. Check climbing irons every time before use for Bügel. damage, above all for cracks in the leather and bow.
2. Clean after use and check for wear of the bow points.
3. Return climbing irons to manufacturer for the purpose of repair in case of damage and/or wear.
4. Treat the leather with customary care products at regular intervals.
5. Store properly in dry ventilated rooms to prevent the leather becoming brittle.


Attention! Do not forcibly deform the bow –

Danger from possible breaking of the bow. Only use climbing irons for the diameter and purpose specified! Not suitable for steel, concrete, plastic and angular poles! Walking with climbing irons is not allowed!




KABIFIX FK 28




| | |
|--|--|
| <p>Abisolierer für isolierte Leitungen Ø 6 - 28 mm Abschneider für Kunststoffrohre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Handhabung, robuste Konstruktion. • Sicheres Abisolieren auch von harten Außenmänteln. • Genaues Positionieren der abzuisolierenden der Gehäuseaufnahme. • Selbsttätige Messerumstellung von Rund- auf Längsschnitt. • Messer gehärtet, leicht auswechselbar. • Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. • Geringes Gewicht. • SB-Verpackt in wiederverwendbarer PE-Tasche mit Snap-Verschluss. <p>Gebrauchanleitung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratsche durch Druck auf Sperrklinke zurückführen. 2. Messer durch Stellschraube auf Dicke der Isolation einstellen. 3. Das abzuisolierende Kabel in die Mulde einlegen. 4. Messer über Ratsche in das Kabel eindrücken 5. KABIFIX rund um das Kabel drehen, dann längs ziehen. Messer dreht sich automatisch. 6. Kabelmantel entfernen. <p>Achtung Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung</p> | <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Cable Stripper for insulated cables Ø 6 – 28 mm (1 1/8"). Cutter for plastic tubes Ø 6 – 28 mm (1 1/8").</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handoperated, easy to use. • Safe and fast stripping even for strong outer sheaths. • Automatic change from circular to longitudinal cut • Hardened blade, easy to replace. • Robust body of reinforces polyamid, low weight. <p>Supplied in a PE-pouch usable as store for KABIFIX.</p> <p>Direction for use</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press stop pawl to retract ratchet. 2. Turn regulating screw to set height of blade according to thickness of insulation. 3. Insert cable into trough. 4. Push ratchet up until blade fully enters insulation. 5. Turn tool circularly then pull for longitudinal cut. 6. Remove insulation. |
|--|--|

| Artikel-Nr. | in | 20509 | 20516 |
|------------------|--------|----------------------|--|
| EAN-Nr | | 4007795020509 | 4007795020516 |
| Artikel | | KABIFIX FK 28 | Ersatzmesser FK 28 Blade/ FK 28 |
| Gewicht / Weight | ca. kg | 0,09 | 0,01 |

KABIFIX LK 25



| | |
|---|--|
| <p>Abisolierer für Lichtwellenleiter-Kabel, Koaxial- und Feuchtraumkabel sowie andere isolierte Leitungen Ø 6 - 25mm Abschneider für Kunststoffrohre Ø 6 - 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exaktes und einfaches Abisolieren auch von Abschirmung. • Genaues Positionieren der abzuisolierenden Kabel in der Gehäuseaufnahme. • Umstellung von Rund- auf Längsschnitt durch Schwenkkabel. • Gehärtetes Messer mit Spezialanschliff, leicht auswechselbar. • Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. • Geringes Gewicht. • SB-verpackt <p>Gebrauchsanweisung</p> <p>Das abzuisolierende Kabel in die Mulde einlegen. Die Ratsche mit dem Messer fest in das Kabel einrücken.</p> <p>Für Rundschnitt: Schwenkhebel in Stellung seitwärts.</p> <p>Für Längsschnitt: Schwenkhebel um 90° nach vorn, wie Abbildung. Druck auf Sperrklinke</p> <p>Messer verstellen: Lösen des Schwenkhebels um eine Umdrehung, Stellschraube zum Verlängern des Messers nach rechts drehen, zum Verkürzen nach links. Messer zurückdrücken. Auswechseln des Messers: Schwenkhebel ausdrehen, Führungskappe abheben, Messer herausnehmen.</p> <p>Achtung: Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung!</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>Cable Stripper For optical cables, coaxial and moisture proofed cables, plastic insulated cables Cutter for plastic tubes V 6-25 mm (1"). . Ø 6 - 25 mm Cutter for plastic tubes V 6-25 mm (1").</p> <ul style="list-style-type: none"> • The exact Cable Stripper even for Strong outer sheathes with Aluminium screening, especially constructed for optical cables. • Change from circular to longitudinal cut by rocking lever. • Hardened blade with special grinding exchangeable. • Robust body of fibre reinforces polyamid, low weight. DIY packaging. <p>Directions for use</p> <p>Insert cable into trough. Push ratchet up until blade enters insulation. Cut circular by wielding KABIFIX around the cable. Cut longitudinal after turning rocking lever 90°, see Fig. Press stop pawl and move ratchet back. Shifting of the blade: Loose rocking lever. For lengthening the blade turn regulating screw to the right. For shortening the blade turn regulating screw to the left. Exchanging of the blade: Unscrew rocking lever entirely, lift off blade holder, exchange blade.</p> |
|---|--|

| Artikel-Nr. | in | 20554 | 20561 |
|------------------|--------|----------------------|---|
| EAN-Nr | | 4007795020554 | 4007795020561 |
| Artikel | | KABIFIX LK 25 | Ersatzmesser LK 25 Blade/ FK 28 |
| Gewicht / Weight | ca. kg | 0,10 | 0,001 |